Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL
GROSSBRITANNIEN
Kundendienst : +49 (0)69 22227894
sales-de@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk/de

Technisches Datenblatt

EasyFinish®

Oberflächen- und Gehäusereiniger

Hinterlassen Sie einen sauberen Eindruck – innen wie außen!
Ganz egal, wie sauber der Wärmetauscher ist, ein verfärbtes oder verschmutztes Gehäuse lässt Anlagen ungepflegt erscheinen. EasyFinish™ ist ein vielseitiger Oberflächen- und Gehäusereiniger. Seine spezielle Reinigungskraft entfernt Nikotin, Fett und üblichen Schmutz einfach und schnell.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	EasyFinish™
Produktnummer	S010131D
Verpackungseinheit	12x600 ml
Abmessungen (LxHxT cm)	21x29x27
Liefergewicht (kg)	7,8
Liefervolumen (m^3)	0,0164
Verschmutzung	Fett, Nikotin, gängige Verschmutzungen

Besondere Merkmale

- Beseitigt Fingerabdrücke und vieles mehr von Metall- und Kunststoffgehäusen

Gebrauchsanweisung

SCHÜTTELN


AUFSPRÜHEN

EINWIRKEN


ABWISCHEN

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus einer Entfernung von 15 cm auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen. Einwirken lassen, dann mit einem trockenen Tuch abwischen. EasyFinish™ hat sich in Tests bewährt und gilt für fast alle Oberflächen als sicher. Im Zweifelsfall vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

EasyFinish®
UN1950
Achtung

EUH208: Enthält alpha iso methyl ionone, iso e super, heliotropine, citronellol, coumarin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H223: Entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Vorsicht: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnen-bestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab.
Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haf-tung für Verluste oder Schädigungen über-nommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
INVESTORS IN PEOPLE

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab. Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Advanced Engineering verbessert seine Produkte unablässig. Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, Materialien und Spezifikationen unangekündigt zu ändern.
Änderungen vorbehalten, Dokument gültig für 12 Monate ab nachfolgendem Datum. Zuletzt aktualisiert: xx/xx/xxxx