

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

/1

AF/ArmaFlex® Evo

Entdecken Sie die neue Generation flexibler elastomerer Dämmstoffe.
AF/ArmaFlex Evo. Das sicherste AF/ArmaFlex aller Zeiten.

www.armacell.de



- // Brandsicherheit – B/B_L-s2,d0
- // Antimikrobieller Schutz – MICROBAN®
- // Zunehmende Dämmschichtdicken – MAXIMALE SICHERHEIT
- // Systemsicherheit – KOMPLETTLÖSUNG
- // Erweiterte Gewährleistung – 10 JAHRE*
- // Brandneu – ARMAFLEX 525 KLEBER

* Geschulte ArmaFlex Verarbeitungspartner können sich von Armacell zertifizieren lassen und erhalten eine erweiterte Gewährleistung von bis zu 10 Jahren auf AF/Armaflex Produkte für Projekte.


ArmaFlex®

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



Technische Daten – AF/ArmaFlex Evo

Kurzbeschreibung	Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellen Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.
Materialart	Elastomerschaum basierend auf synthetischem Kautschuk. Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Materialhinweise	Selbstklebende Beschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylenfolie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren und Behältern (inkl. Rohrbögen, Armaturen, Flanschen usw.) sowie Luftkanälen von Kälte- und Klimaanlage sowie verfahrenstechnischen Anlagen zur Vermeidung von Tauwasser und zur Energieeinsparung. Zur Verklebung des Materials muss der ArmaFlex 525 Kleber*1 verwendet werden.
Besonderheiten	Zunehmende Dämmschichtdicken für Schläuche stellen gleichbleibende Oberflächentemperaturen bei steigendem Rohrdurchmesser sicher.
Anmerkungen	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ²	Überwachung ³	Besondere Hinweise
Temperaturbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C (+85 °C, bei vollflächiger Verklebung von Platten oder selbstklebendem Band auf Oberflächen) Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ -50 °C	EU 7431	○/●	Geprüft nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit $\vartheta_m \pm 0 \text{ °C}$	Schläuche [AF-EVO-1 bis AF-EVO-4] $\lambda \leq 0,033$ W/(m · K) $\lambda = [33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$ Schläuche [AF-EVO-5 bis AF-EVO-6] $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K) $\lambda = [36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$ Platten 3 – 32 mm, selbstklebendes Band $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K) $\lambda = [36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$ Platten >32 – 50 mm $\lambda \leq 0,037$ W/(m · K) $\lambda = [37 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	EU 7431	○/●	Konformitätserklärung gemäß EN ISO 13787 Geprüft nach EN 12667, EN ISO 8497
Wasserdampf-diffusionswiderstand	Schläuche [AF-EVO-1 bis AF-EVO-4] $\mu \geq 10.000$ Schläuche [AF-EVO-5 bis AF-EVO-6] $\mu \geq 7.000$ Platten 3-50 mm, selbstklebendes Band $\mu \geq 7.000$	EU 7431	○/●	Geprüft nach EN 12086 und EN 13469
Baustoffklasse	Schläuche $B_L-s2,d0$ Platten, selbstklebendes Band $B-s2,d0$ Schläuche/Platten mit ArmaFix AF Rohrträger $B_L-s2,d0$	EU 7431	○/●	Klassifiziert nach EN 13501-1 Geprüft nach EN 13823 EN ISO 11925-2
Bauteil-Feuerwiderstand	$\leq R90$ (P-3849/5370 MPA BS)	D 5328 EU 5584		Geprüft nach EN 1366-3 bzw. DIN 4102-11
Praktisches Brandverhalten	Selbstlöschend, kein brennendes Abtropfen, leitet kein Feuer			
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 7431	○/●	Geprüft nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit²	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig	TB 142		
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr			Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raumtemperatur (0 °C – 35 °C).

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

2. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss ArmaFlex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden

*1 ArmaFlex 520 Kleber kann zur Verarbeitung mit Schläuchen verwendet werden.

*2 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Zulassungen und ähnliches können unter der genannten Registriernummer angefordert werden.

*3 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute bzw. Prüfbehörden

○: Werkseigene Qualitätsüberwachung

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Schläuche, Farbe schwarz, Länge 2 m

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
6 mm	7,0-8,5
8 mm	9,0-10,5
10 mm	11,0-12,5
12 mm	13,0-14,5
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
25 mm	26,0-27,5
28 mm	29,0-30,5
30 mm	31,0-33,0
32 mm	33,0-35,0
35 mm	36,0-38,0
38 mm	39,0-41,0
40 mm	41,0-42,5
42 mm	43,5-45,5
45 mm	46,0-47,5
48 mm	49,5-51,5
50 mm	51,0-52,5
54 mm	55,0-57,0
57 mm	58,0-60,0
60 mm	61,5-63,5
64 mm	65,0-67,5
70 mm	71,0-73,5
76 mm	77,0-79,5
80 mm	81,0-84,0
89 mm	90,5-93,0
102 mm	105,0-108,0
108 mm	109,5-113,0
110 mm	112,0-116,0
114 mm	116,0-120,0
125 mm	127,0-131,0
133 mm	135,0-139,0
140 mm	142,0-146,0
160 mm	162,0-166,0

AF-Evo-1 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
7 mm	AF-EVO-1-006	360 m
7 mm	AF-EVO-1-008	310 m
7,5 mm	AF-EVO-1-010	300 m
7,5 mm	AF-EVO-1-012	234 m
8,0 mm	AF-EVO-1-015	192 m
8,0 mm	AF-EVO-1-018	140 m
8,5 mm	AF-EVO-1-022	132 m
8,5 mm	AF-EVO-1-025	108 m
9,0 mm	AF-EVO-1-028	100 m
9,0 mm	AF-EVO-1-030	96 m
9,0 mm	AF-EVO-1-032	84 m
9,0 mm	AF-EVO-1-035	76 m
9,0 mm	AF-EVO-1-038	70 m
9,0 mm	AF-EVO-1-042	60 m
9,0 mm	AF-EVO-1-045	56 m
9,0 mm	AF-EVO-1-048	50 m
9,0 mm	AF-EVO-1-054	48 m
9,0 mm	AF-EVO-1-057	40 m
9,0 mm	AF-EVO-1-060	36 m
9,5 mm	AF-EVO-1-064	32 m
9,5 mm	AF-EVO-1-070	32 m
9,5 mm	AF-EVO-1-076	28 m
9,5 mm	AF-EVO-1-080	24 m
9,5 mm	AF-EVO-1-089	22 m
9,5 mm	AF-EVO-1-102	16 m
9,5 mm	AF-EVO-1-108	16 m
9,5 mm	AF-EVO-1-110	16 m
9,5 mm	AF-EVO-1-114	16 m
9,5 mm	AF-EVO-1-125	12 m
10 mm	AF-EVO-1-140	12 m
10 mm	AF-EVO-1-160	8 m

AF-Evo-2 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
9,5 mm	AF-EVO-2-006	288 m
10,0 mm	AF-EVO-2-008	240 m
11,0 mm	AF-EVO-2-010	170 m
11,0 mm	AF-EVO-2-012	168 m
11,5 mm	AF-EVO-2-015	130 m
11,5 mm	AF-EVO-2-018	120 m
12,0 mm	AF-EVO-2-022	100 m
12,5 mm	AF-EVO-2-025	88 m
12,5 mm	AF-EVO-2-028	84 m
12,5 mm	AF-EVO-2-030	72 m
13,0 mm	AF-EVO-2-032	64 m
13,0 mm	AF-EVO-2-035	62 m
13,5 mm	AF-EVO-2-040	44 m
13,5 mm	AF-EVO-2-042	48 m
13,5 mm	AF-EVO-2-048	32 m
13,5 mm	AF-EVO-2-050	36 m
13,5 mm	AF-EVO-2-054	34 m
14,0 mm	AF-EVO-2-057	32 m
14,0 mm	AF-EVO-2-060	30 m
14,0 mm	AF-EVO-2-064	30 m
14,0 mm	AF-EVO-2-070	28 m
14,0 mm	AF-EVO-2-076	28 m
14,5 mm	AF-EVO-2-080	24 m
14,5 mm	AF-EVO-2-089	22 m
14,5 mm	AF-EVO-2-102	18 m
14,5 mm	AF-EVO-2-108	18 m
15,0 mm	AF-EVO-2-110	16 m
15,0 mm	AF-EVO-2-114	16 m
15,0 mm	AF-EVO-2-125	12 m
15,5 mm	AF-EVO-2-133	12 m
15,5 mm	AF-EVO-2-140	8 m
16,0 mm	AF-EVO-2-160	8 m

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Schläuche, Farbe schwarz, Länge 2 m

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
6 mm	7,0-8,5
10 mm	11,0-12,5
12 mm	13,0-14,5
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
25 mm	26,0-27,5
28 mm	29,0-30,5
30 mm	31,0-33,0
32 mm	33,0-35,0
35 mm	36,0-38,0
40 mm	41,0-42,5
42 mm	43,5-45,5
45 mm	46,0-47,5
48 mm	49,5-51,5
50 mm	51,0-52,5
54 mm	55,0-57,0
57 mm	58,0-60,0
60 mm	61,5-63,5
64 mm	65,0-67,5
70 mm	71,0-73,5
76 mm	77,0-79,5
80 mm	81,0-84,0
89 mm	90,5-93,0
102 mm	105,0-108,0
108 mm	109,5-113,0
110 mm	112,0-116,0
114 mm	116,0-120,0
125 mm	127,0-131,0
133 mm	135,0-139,0
140 mm	142,0-146,0
160 mm	162,0-166,0
168 mm	169,0-171,0

AF-Evo-3 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
12,5 mm	AF-EVO-3-010	156 m
13,0 mm	AF-EVO-3-012	144 m
14,0 mm	AF-EVO-3-015	108 m
14,0 mm	AF-EVO-3-018	96 m
14,5 mm	AF-EVO-3-022	84 m
15,5 mm	AF-EVO-3-028	64 m
16,0 mm	AF-EVO-3-035	46 m
16,5 mm	AF-EVO-3-042	40 m
16,5 mm	AF-EVO-3-048	32 m
17,0 mm	AF-EVO-3-054	28 m
17,0 mm	AF-EVO-3-060	24 m
17,0 mm	AF-EVO-3-064	20 m
17,5 mm	AF-EVO-3-070	18 m
17,5 mm	AF-EVO-3-076	16 m
18,0 mm	AF-EVO-3-089	16 m
18,0 mm	AF-EVO-3-108	12 m
18,0 mm	AF-EVO-3-110	12 m
18,5 mm	AF-EVO-3-114	12 m
18,5 mm	AF-EVO-3-125	12 m
18,5 mm	AF-EVO-3-133	8 m
19,0 mm	AF-EVO-3-140	8 m
19,0 mm	AF-EVO-3-160	6 m

AF-Evo-4 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
15,5 mm	AF-EVO-4-006	120 m
15,5 mm	AF-EVO-4-010	110 m
16,0 mm	AF-EVO-4-012	100 m
17,0 mm	AF-EVO-4-015	88 m
17,5 mm	AF-EVO-4-018	70 m
18,0 mm	AF-EVO-4-022	60 m
18,5 mm	AF-EVO-4-025	56 m
19,0 mm	AF-EVO-4-028	48 m
19,0 mm	AF-EVO-4-030	40 m
19,5 mm	AF-EVO-4-032	40 m
19,5 mm	AF-EVO-4-035	36 m
20,5 mm	AF-EVO-4-040	32 m
20,5 mm	AF-EVO-4-042	32 m
20,5 mm	AF-EVO-4-045	28 m
21,0 mm	AF-EVO-4-048	24 m
21,0 mm	AF-EVO-4-050	24 m
21,0 mm	AF-EVO-4-054	24 m
21,5 mm	AF-EVO-4-057	20 m
21,5 mm	AF-EVO-4-060	20 m
21,5 mm	AF-EVO-4-064	18 m
22,0 mm	AF-EVO-4-070	16 m
22,0 mm	AF-EVO-4-076	16 m
22,5 mm	AF-EVO-4-080	16 m
22,5 mm	AF-EVO-4-089	12 m
23,0 mm	AF-EVO-4-102	10 m
23,0 mm	AF-EVO-4-108	10 m
23,0 mm	AF-EVO-4-110	10 m
23,5 mm	AF-EVO-4-114	10 m
23,5 mm	AF-EVO-4-125	8 m
24,0 mm	AF-EVO-4-133	6 m
24,5 mm	AF-EVO-4-140	6 m
25,0 mm	AF-EVO-4-160	6 m
25,0 mm	AF-EVO-4-168	4 m

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Schläuche, Farbe schwarz, Länge 2 m

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
10 mm	11,0-12,5
12 mm	13,0-14,5
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
28 mm	29,0-30,5
30 mm	31,0-33,0
35 mm	36,0-38,0
42 mm	43,5-45,5
48 mm	49,5-51,5
54 mm	55,0-57,0
57 mm	58,0-60,0
60 mm	61,5-63,5
64 mm	65,0-67,5
70 mm	71,0-73,5
76 mm	77,0-79,5
89 mm	90,5-93,0
102 mm	105,0-108,0
108 mm	109,5-113,0
114 mm	116,0-120,0
125 mm	127,0-131,0
133 mm	135,0-139,0
140 mm	142,0-146,0
160 mm	162,0-166,0
168 mm	169,0-171,0

AF-Evo-5 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
25,0 mm	AF-EVO-5-018	42 m
25,0 mm	AF-EVO-5-022	36 m
25,0 mm	AF-EVO-5-028	36 m
26,0 mm	AF-EVO-5-030	32 m
27,0 mm	AF-EVO-5-035	24 m
27,0 mm	AF-EVO-5-042	22 m
27,5 mm	AF-EVO-5-048	16 m
28,5 mm	AF-EVO-5-054	16 m
29,0 mm	AF-EVO-5-060	12 m
29,0 mm	AF-EVO-5-064	12 m
29,5 mm	AF-EVO-5-070	12 m
30,0 mm	AF-EVO-5-076	10 m
30,5 mm	AF-EVO-5-089	8 m
31,0 mm	AF-EVO-5-108	6 m
31,5 mm	AF-EVO-5-114	6 m
29,5 mm	AF-EVO-5-125	6 m
32,0 mm	AF-EVO-5-140	6 m
33,0 mm	AF-EVO-5-168	4 m

AF-Evo-6 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
32,0 mm	AF-EVO-6-010	40 m
32,0 mm	AF-EVO-6-012	36 m
32,0 mm	AF-EVO-6-015	32 m
32,0 mm	AF-EVO-6-018	32 m
33,5 mm	AF-EVO-6-022	28 m
35,0 mm	AF-EVO-6-028	24 m
35,0 mm	AF-EVO-6-035	18 m
36,5 mm	AF-EVO-6-042	16 m
37,5 mm	AF-EVO-6-048	12 m
38,0 mm	AF-EVO-6-054	12 m
38,5 mm	AF-EVO-6-057	12 m
39,0 mm	AF-EVO-6-060	10 m
39,5 mm	AF-EVO-6-064	10 m
40,0 mm	AF-EVO-6-070	8 m
40,5 mm	AF-EVO-6-076	8 m
41,5 mm	AF-EVO-6-089	6 m
42,5 mm	AF-EVO-6-102	6 m
42,5 mm	AF-EVO-6-108	4 m
43,0 mm	AF-EVO-6-114	4 m
44,0 mm	AF-EVO-6-133	4 m
44,5 mm	AF-EVO-6-140	4 m
45,0 mm	AF-EVO-6-160	4 m
42,0 mm	AF-EVO-6-168	4 m

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo



www.armacell.de

AF/ArmaFlex Evo Schläuche, selbstklebend ausgerüstet, Farbe schwarz, Länge 2 m

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
12 mm	13,0-14,5
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
28 mm	29,0-30,5
30 mm	31,0-33,0
35 mm	36,0-38,0
42 mm	43,5-45,5
48 mm	49,5-51,5
54 mm	55,0-57,0
60 mm	61,5-63,5
64 mm	65,0-67,5
70 mm	71,0-73,5
76 mm	77,0-79,5
89 mm	90,5-93,0

AF-Evo-1 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
7,5 mm	AF-EVO-1-012-A	234 m
8,0 mm	AF-EVO-1-015-A	192 m
8,0 mm	AF-EVO-1-018-A	140 m
8,5 mm	AF-EVO-1-022-A	132 m
9,0 mm	AF-EVO-1-028-A	100 m
9,0 mm	AF-EVO-1-030-A	96 m
9,0 mm	AF-EVO-1-035-A	76 m
9,0 mm	AF-EVO-1-042-A	60 m
9,0 mm	AF-EVO-1-048-A	50 m
9,0 mm	AF-EVO-1-054-A	48 m
9,0 mm	AF-EVO-1-060-A	36 m
9,5 mm	AF-EVO-1-076-A	28 m
9,5 mm	AF-EVO-1-089-A	22 m

AF-Evo-2 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
11,0 mm	AF-EVO-2-012-A	168 m
11,5 mm	AF-EVO-2-015-A	130 m
11,5 mm	AF-EVO-2-018-A	120 m
12,0 mm	AF-EVO-2-022-A	100 m
12,5 mm	AF-EVO-2-028-A	84 m
12,5 mm	AF-EVO-2-030-A	72 m
13,0 mm	AF-EVO-2-035-A	62 m
13,5 mm	AF-EVO-2-042-A	48 m
13,5 mm	AF-EVO-2-048-A	44 m
13,5 mm	AF-EVO-2-054-A	36 m
14,0 mm	AF-EVO-2-060-A	32 m
14,0 mm	AF-EVO-2-064-A	30 m
14,0 mm	AF-EVO-2-070-A	28 m
14,0 mm	AF-EVO-2-076-A	28 m
14,5 mm	AF-EVO-2-089-A	22 m

AF/ArmaFlex Evo Schläuche, selbstklebend ausgerüstet, Farbe schwarz, Länge 2 m

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
28 mm	29,0-30,5
35 mm	36,0-38,0
42 mm	43,5-45,5
48 mm	49,5-51,5
54 mm	55,0-57,0
60 mm	61,5-63,5
64 mm	65,0-67,5
76 mm	77,0-79,5
89 mm	90,5-93,0

AF-Evo-3 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
13,5 mm	AF-EVO-3-015-A	108 m
14,0 mm	AF-EVO-3-018-A	96 m
14,5 mm	AF-EVO-3-022-A	84 m
15,5 mm	AF-EVO-3-028-A	64 m
16,0 mm	AF-EVO-3-035-A	46 m
16,5 mm	AF-EVO-3-042-A	40 m
16,5 mm	AF-EVO-3-048-A	32 m
17,0 mm	AF-EVO-3-054-A	28 m
17,5 mm	AF-EVO-3-060-A	24 m
17,5 mm	AF-EVO-3-089-A	16 m

AF-Evo-4 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
17,0 mm	AF-EVO-4-015-A	88 m
17,5 mm	AF-EVO-4-018-A	60 m
18,0 mm	AF-EVO-4-022-A	56 m
19,0 mm	AF-EVO-4-028-A	48 m
19,5 mm	AF-EVO-4-035-A	36 m
20,5 mm	AF-EVO-4-042-A	32 m
21,0 mm	AF-EVO-4-048-A	24 m
21,0 mm	AF-EVO-4-054-A	24 m
21,5 mm	AF-EVO-4-060-A	20 m
21,5 mm	AF-EVO-4-064-A	18 m
22,0 mm	AF-EVO-4-076-A	16 m
22,5 mm	AF-EVO-4-089-A	12 m

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Schläuche, endlos, Farbe schwarz

Rohraussen- durchmesser	ID Schlauch
6 mm	7,0-8,5
8 mm	9,0-10,5
10 mm	11,0-12,5
12 mm	13,0-14,5
15 mm	16,0-17,5
18 mm	19,0-20,5
22 mm	23,0-24,5
28 mm	29,0-30,5

AF-Evo-1 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
7 mm	AF-EVO-1-006/E	90 m
7,5 mm	AF-EVO-1-010/E	60 m
7,5 mm	AF-EVO-1-012/E	50 m
8,0 mm	AF-EVO-1-018/E	35 m
8,5 mm	AF-EVO-1-022/E	30 m
9,0 mm	AF-EVO-1-028/E	28 m

AF-Evo-2 Schläuche

Dämm- schichtdicke	Bezeichnung	m/Karton
9,5 mm	AF-EVO-2-006/E	60 m
10,0 mm	AF-EVO-2-008/E	55 m
11,0 mm	AF-EVO-2-010/E	35 m
11,0 mm	AF-EVO-2-012/E	32 m
11,5 mm	AF-EVO-2-015/E	32 m
11,5 mm	AF-EVO-2-018/E	30 m
12,0 mm	AF-EVO-2-022/E	26 m
12,5 mm	AF-EVO-2-028/E	20 m

Längentoleranz für Schläuche +/- 1,5%

Dickentoleranz +/- 1,0 mm (bei AF-Evo-1 und AF-Evo-2 Schläuchen)

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex[®] Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Platten, Farbe schwarz

		m ² /Karton
AF-EVO-03MM/E	Endlosplatte 1x30 m gerollt	30 m ²
AF-EVO-03MM/EA	Endlosplatte 1x30 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	30 m ²
AF-EVO-06MM/E	Endlosplatte 1x15 m gerollt	15 m ²
AF-EVO-06MM/EA	Endlosplatte 1x15 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	15 m ²
AF-EVO-10MM	Formatplatte 0,5x2 m	13 m ²
AF-EVO-10MM/A	Formatplatte 0,5x2 m, selbstklebend ausgerüstet	13 m ²
AF-EVO-10MM/E	Endlosplatte 1x10 m gerollt	10 m ²
AF-EVO-10MM/EA	Endlosplatte 1x10 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	10 m ²
AF-EVO-13MM	Formatplatte 0,5x2 m	9 m ²
AF-EVO-13MM/A	Formatplatte 0,5x2 m, selbstklebend ausgerüstet	9 m ²
AF-EVO-13MM/E	Endlosplatte 1x8 m gerollt	8 m ²
AF-EVO-13MM/EA	Endlosplatte 1x8 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	8 m ²
AF-EVO-16MM	Formatplatte 0,5x2 m	8 m ²
AF-EVO-16MM/EA	Endlosplatte 1x7 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	7 m ²
AF-EVO-19MM	Formatplatte 0,5x2 m	7 m ²
AF-EVO-19MM/A	Formatplatte 0,5x2 m, selbstklebend ausgerüstet	7 m ²
AF-EVO-19MM/E	Endlosplatte 1x6 m gerollt	6 m ²
AF-EVO-19MM/EA	Endlosplatte 1x6 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	6 m ²
AF-EVO-25MM	Formatplatte 0,5x2 m	5 m ²
AF-EVO-25MM/A	Formatplatte 0,5x2 m, selbstklebend ausgerüstet	5 m ²
AF-EVO-25MM/E	Endlosplatte 1x4 m gerollt	4 m ²
AF-EVO-25MM/EA	Endlosplatte 1x4 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	4 m ²
AF-EVO-32MM	Formatplatte 0,5x2 m	4 m ²
AF-EVO-32MM/A	Formatplatte 0,5x2 m, selbstklebend ausgerüstet	4 m ²
AF-EVO-32MM/E	Endlosplatte 1x3 m gerollt	3 m ²
AF-EVO-32MM/EA	Endlosplatte 1x3 m gerollt, selbstklebend ausgerüstet	3 m ²

Längentoleranz für Platten +/- 1,5%

Dickentoleranz 3 mm: +1,5 mm
6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

www.armacell.de



AF/ArmaFlex Evo Streifen selbstklebend, Farbe schwarz

	Breite	Länge	Dicke	Rollen/ Karton
AF-EVO-10MM/E-S50	50 mm	10 m	10 mm	20
AF-EVO-10MM/E-S100	100 mm	10 m	10 mm	10
AF-EVO-13MM/E-S50	50 mm	8 m	13 mm	20
AF-EVO-13MM/E-S100	100 mm	8 m	13 mm	10
AF-EVO-19MM/E-S50	50 mm	6 m	19 mm	20
AF-EVO-19MM/E-S75	75 mm	6 m	19 mm	13
AF-EVO-19MM/E-S100	100 mm	6 m	19 mm	10

AF/ArmaFlex Evo Bögen, vorgeformt

AF-Evo-2 Dämmschichtdicke

Rohr max. Außen-Ø	Bestell-Nr.	Dicke	Seg- mente	Stück/ Karton
15 mm	AF-2-015-C90	11,5 mm	3	3
18 mm	AF-2-018-C90	11,5 mm	3	3
22 mm	AF-2-022-C90	12 mm	3	3
28 mm	AF-2-028-C90	12,5 mm	3	3
35 mm	AF-2-035-C90	13 mm	3	3
42 mm	AF-2-042-C90	13,5 mm	3	3
48 mm	AF-2-048-C90	13,5 mm	3	3
54 mm	AF-2-054-C90	13,5 mm	3	3
60 mm	AF-2-060-C90	14 mm	3	3
64 mm	AF-2-064-C90	14 mm	4	3
76 mm	AF-2-076-C90	14 mm	4	3
89 mm	AF-2-089-C90	14,5 mm	4	3

AF-Evo-4 Dämmschichtdicke

Bestell-Nr.	Dicke	Seg- mente	Stück/ Karton
AF-4-015-C90	17 mm	3	3
AF-4-018-C90	17,5 mm	3	3
AF-4-022-C90	18 mm	3	3
AF-4-028-C90	19 mm	3	3
AF-4-035-C90	19,5 mm	3	3
AF-4-042-C90	20,5 mm	4	3
AF-4-048-C90	21 mm	4	3
AF-4-054-C90	21 mm	4	3
AF-4-060-C90	21,5 mm	4	3
AF-4-064-C90	21,5 mm	4	3
AF-4-076-C90	22 mm	4	3
AF-4-089-C90	22,5 mm	4	3

AF-Evo-5 Dämmschichtdicke

Bestell-Nr.	Dicke	Seg- mente	Stück/ Karton
AF-5-018-C90	25 mm	3	3
AF-5-022-C90	25 mm	4	3
AF-5-028-C90	25 mm	4	3
AF-5-035-C90	27 mm	4	3
AF-5-042-C90	27 mm	4	3
AF-5-048-C90	27,5 mm	4	3
AF-5-054-C90	28,5 mm	4	3
AF-5-060-C90	29 mm	4	3
AF-5-064-C90	29 mm	4	3
AF-5-076-C90	30 mm	4	3
AF-5-089-C90	30,5 mm	4	3

AF/ArmaFlex Evo Band

AF-EVO-TAPE-MC	AF/ArmaFlex Evo Band
AF-EVO-TAPE-MC/6	AF/ArmaFlex Evo Band

Rollen/Karton

12 Rollen
6 Rollen

AF/ArmaFlex Evo Zubehör

ADH525/0,5	Kleber Dose 0,5l
ADH525/1,0	Kleber Dose 1,0l
ADH525/2,5	Kleber Kanister 2,5l
CLEANER/1,0	Spezialreiniger
CERAMIC KNIFE	Spezialmesser
CUTTING-SET	Messerset

Stk./Karton

12 Stück
12 Stück
8 Stück
4 Stück

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]