



## CLEVER HIGH COP 42QHG/38QHG - D8SH



### Intelligenter Komfort

- Äußerst sparsamer Inverter
- **Mute-Funktion:** Diese Funktion bietet Ihnen optimalen Komfort und Ruhe, während Sie schlafen. Das akustische Signal und das Display des Klimageräts werden deaktiviert
- Interaktives Display
- **Smarter Inverter:** Geringere Temperaturschwankungen und kürzere Anlaufzeiten sorgen für eine raschere Kühlung/Heizung und mehr Komfort
- **Spezielle I-Fernbedienung:** Verwaltung von bis zu 6 bevorzugten Einstellungen und Anzeige von Fehlercodes



Standard  
RG67G



Optional  
KJR-120G2



Optional  
KJR-120X  
KJR-120X2



AUSSENGERÄT		38QH009D8SH	38QH009D8SH
Kühlleistung	kW	2,64 (1,03-3,22)	3,36 (1,38-4,31)
Heizleistung	kW	2,85 (0,82-3,37)	3,81 (1,07-4,38)
P Design Kühlleistung	kW	2,64	3,36
P Design Heizleistung	kW	2,50	2,60
P Design Heizleistung	kW	2,60	2,60
Temperaturbereich Kühlung	°C	-15~50	-15~50
Temperaturbereich Heizung	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP(wärmer) / SCOP(Durchschnitt)	W/W	8,5 / 5,4 / 4,2	8,5 / 5,8 / 4,3
Energieeffizienzklasse		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Jährlicher Energieverbrauch (Richtwert)	kWh	109 / 648 / 867	138 / 628 / 846
EER/COP	W/W	4,00 / 4,07	3,91 / 3,93
Stromversorgung		220-240V ~, 50/60Hz	220-240V ~, 50/60Hz
Nennstromaufnahme (Kühlen)	A	2,90	3,80
Nennleistungsaufnahme (Kühlen)	W	660	860
Nennstromaufnahme (Heizen)	A	3,10	4,40
Nennleistungsaufnahme (Heizen)	W	700	1000
Nennstrom	A	10,0	10,0
Nennleistung	W	2150	2150
Kältemittelmenge	kg	0,62	0,62
Kompressormodel		KSN98D22UFZ	KSN98D22UFZ
Kältemittelöl/Ölmenge	ml	ESTER OIL RB74AF 370	ESTER OIL RB74AF 370
Flüssigkeits-/Gasseite	mm(inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Standardleitungslänge	m	5	5
Mindestleitungslänge	m	3	3
Max. Leitungslänge	m	25	25
Max. Höhenunterschied	m	10	10
Nachfüllmenge Kältemittel	g/m	12	12

INNENGERÄT		42QH009D8SH	42QH012D8SH
Nennleistung	W	20	20
Max. Nennstrom	A	0,5	0,5
Schallleistungspegel	dB(A)	57	60
Schalldruckpegel	dB(A)	21~37	21~38
Luftstrom (Min. ~ Max.)	m³/h	160~510	170~520
Gewicht (netto/brutto)	kg	8,7/11,5	8,7/11,3
Maße (BxTxH)	mm	835x208x295	835x208x295
Verpackung (BxTxH)	mm	905x290x355	905x290x355

AUSSENGERÄT		38QH009D8SH	38QH012D8SH
Schallleistungspegel	dB(A)	61	65
Schalldruckpegel	dB(A)	54	55
Luftstrom	m³/h	2150	2200
Gewicht (netto/brutto)	kg	26,2/28,8	26,4/28,8
Maße (BxTxH)	mm	765x303x555	765x303x555
Verpackung (BxTxH)	mm	887x337x610	887x337x610

Note \* Sound data @ cooling mode \* -7°C/-15°C/-20°C heating @ free frequency

Da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an den oben angegebenen Merkmalen und Daten möglich. Die Abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich Beispielcharakter.





## CLEVER BASIC 42QHG/38QHG - D8S



### Intelligenter Komfort

- Äußerst sparsamer Inverter
- **Mute-Funktion:** Diese Funktion bietet Ihnen optimalen Komfort und Ruhe, während Sie schlafen. Das akustische Signal und das Display des Klimageräts werden deaktiviert
- Interaktives Display
- **Smarter Inverter:** Geringere Temperaturschwankungen und kürzere Anlaufzeiten sorgen für eine raschere Kühlung/Heizung und mehr Komfort
- **Spezielle I-Fernbedienung:** Verwaltung von bis zu 6 bevorzugten Einstellungen und Anzeige von Fehlercodes



Standard  
RG67G



Optional  
KJR-120G2



Optional  
KJR-120X  
KJR-120X2



AUSSENGERÄT		38QHGO09D8S	38QHGO12D8S	38QHGO18D8S	38QHGO22D8S	38QHGO24D8S
Kühlleistung	KW	2,75 (1,0-3,2)	3,65 (1,4-4,3)	5,28 (3,4-5,9)	6,25 (2,1-8,2)	7,04 (2,1-8,2)
Heizleistung	KW	2,90 (0,8-3,4)	3,90 (1,1-4,4)	5,46 (3,1-5,8)	7,24 (1,5-8,2)	7,50 (1,5-8,2)
P Design Kühlleistung	KW	2,75	3,65	5,28	6,25	7,04
P Design Heizleistung (wärmer)	KW	2,50	2,50	4,50	6,40	6,40
P Design Heizleistung (Durchschnitt)	KW	2,50	2,50	4,10	5,20	5,20
Temperaturbereich Kühlung	°C	-15~-50	-15~-50	-15~-50	-15~-50	-15~-50
Temperaturbereich Heizung	°C	-15~-24	-15~-24	-15~-24	-15~-24	-15~-24
SEER / SCOP(wärmer) / SCOP(Durchschnitt)	W/W	7,4 / 5,3 / 4,1	7,0 / 5,5 / 4,2	7,0 / 5,1 / 4,0	6,6 / 5,1 / 4,0	6,5 / 5,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	331 / 1757 / 1820	379 / 1757 / 1820
EER/COP	W/W	3,59 / 3,85	3,23 / 3,71	3,40 / 3,82	3,25 / 3,74	2,82 / 3,41
Stromversorgung		220-240V ~, 50/60Hz	220-240V ~, 50/60Hz	220-240V ~, 50/60Hz	220-240V ~, 50/60Hz	220-240V ~, 50/60Hz
Nennstromaufnahme (Kühlen)	A	3,50	5,00	6,80	10,90	10,90
Nennleistungsaufnahme	W	765	1130	1550	2500	2500
Nennstromaufnahme (Heizen)	A	3,40	4,60	6,30	9,60	9,60
Nennleistungsaufnahme	W	760	1050	1430	2200	2200
Nennstrom	A	10,0	10,0	13,0	19,0	19,0
Nennleistung	W	2150	2150	2500	3700	3700
Kältemittelmenge	kg	0,60	0,65	1,10	1,45	1,45
Kompressormodell		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D57UMT	KTM240D57UMT
Kältemittelöl/Ölmenge	ml	ESTER OIL VG74 280±5	ESTER OIL VG74 280±5	ESTER OIL VG74 440±15	ESTER OIL VG74 670±15	ESTER OIL VG74 670±15
Flüssigkeits-/Gasseite	mm(inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø9,52/ 15,9 (3/8"/5/8")	Ø9,52/Ø15,9 (3/8"/5/8")
Standardleitungslänge	m	5	5d	5	5	5
Mindestleitungslänge	m	3	3	3	3	3
Max. Leitungslänge	m	25	25	30	30	30
Max. Höhenunterschied	m	10	10	20	20	20
Nachfüllmenge Kältemittel	g/m	12	12	12	24	24

INNENGERÄT		42QHGO09D8S	42QHGO12D8S	42QHGO18D8S	42QHGO22D8S	42QHGO24D8S
Nennleistung	W	22	20	36	60	60
Max. Nennstrom	A	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
Schallleistungspegel	dB(A)	56	56	58	63	63
Schalldruckpegel (Min. ~ Max.)	dB(A)	20~37	20~37	21~41	22~47	22~47
Luftstrom (Min. ~ Max.)	m³/h	180~460	195~530	300~800	480~1090	480~1090
Gewicht (netto/brutto)	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2 / 14,6	13,6 x 17,3	13,6 x 17,3
Maße (BxTxH)	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336	1083x244x336
Verpackung (BxTxH)	mm	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415	1155x315x415

AUSSENGERÄT		38QHGO09D8S	38QHGO12D8S	38QHGO18D8S	38QHGO22D8S	38QHGO24D8S
Schallleistungspegel	dB(A)	63	64	65	69	69
Schalldruckpegel	dB(A)	55,5	56	57	60	60
Luftstrom	m³/h	1750	1800	2100	3500	3500
Gewicht (netto/brutto)	kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9	43,9 / 46,9
Maße (BxTxH)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Verpackung (BxTxH)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740	995x398x740

Note \* Sound data @ cooling mode \* -7°C/-15°C/-20°C heating @ free frequency

Da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an den oben angegebenen Merkmalen und Daten möglich. Die Abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich Beispielcharakter.