

COMPRESSEURS HERMÉTIQUES À PISTONS

Fournis avec tubes à braser

Type de détente : C = Capillaire - V = Détendeur thermostatique

(1) Type de détente : C = Capillaire - V = Détendeur thermostatique

Ces compresseurs nécessitent un refroidissement par ventilation forcée.

Application moyenne-haute température

| Modèle | (1) | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter | Protecteur | Relais | Condensateur | | Boîtier électrique complet |
|--------------------------|-----|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage | Permanent | |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMT6144GK | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM3191A | AYEM2002A | AYEM1420A | - | - |
| EMT6152GK | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM2615A | AYEM2022A | AYEM5529A | - | - |
| EMT6165GK | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM3192A | AYEM2023A | AYEM5530A | - | - |
| NEK6181GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 178 | 170x70 | 10,4 | - | AYEM2616A | AYEM2024A | AYEM5529A | - | - |
| NEK6210GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11 | AYEM5013A | AYEM2617A | AYEM2025A | AYEM5530A | - | - |
| NT6217GK | C/V | CSIR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM1902A | AYEM2452A | AYEM5588A | - | - |
| NEU6215GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | AYEM5013A | AYEM2613A | AYEM2026A | AYEM5530A | - | - |
| NT6220GK (*) | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17,2 | AYEM5013A | AYEM2624A | AYEM2012A | AYEM5505A | AYEM5595A | AYEM2337A |
| NEK6217GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | AYEM5013A | AYEM2626A | AYEM2350A | AYEM5533A | AYEM5410A | AYEM2334A |
| NT6222GK (*) | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17,2 | AYEM5013A | AYEM2628A | AYEM2013A | AYEM5505A | AYEM5410A | - |
| NJ9226GK | C/V | CSR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 265 | 224 | 180 | 203x122 | 20,7 | AYEM5012A | AYEM1903A | AYEM1029A | AYEM5505A | AYEM5409A | - |
| NJ9232GK | C/V | CSR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 21,6 | AYEM5012A | AYEM2604A | AYEM1935A | AYEM5505A | AYEM5412A | AYEM1863A |
| NT6226GK (*) | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 234 | 254 | 179 | 178x114 | 17,5 | AYEM5013A | AYEM2601A | AYEM2350A | AYEM5510A | AYEM5409A | AYEM2333A |
| NJ9238GK (*) | C/V | CSR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 22,1 | AYEM5012A | AYEM2605A | AYEM1935A | AYEM5505A | AYEM5413A | AYEM1260A |
| NTU6240GKV | C/V | CSR | 0,65 | 1/2" | 5/16" | 253 | 254 | 179 | 178x114 | 18,4 | AYEM5013A | Interne | AYEM1009A | AYEM5505A | AYEM5412A | - |
| 400V - 3Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NJ9226GS (*) | C/V | - | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 265 | 224 | 180 | 203x122 | 19 | AYEM5012A | Interne | - | - | - | - |
| NJ9232GS (*) | C/V | - | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 20,4 | AYEM5012A | Interne | - | - | - | - |
| NJ9238GS (*) | C/V | - | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 21,7 | AYEM5012A | Interne | - | - | - | - |

Application moyenne-haute température

| Modèle | (1) | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter | Protecteur | Relais | Condensateur | | Boîtier électrique complet |
|--------------------------|-----|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage | Permanent | |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMT45HDR | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,7 | - | AYEM3191A | AYEM2006A | AYEM5589A | - | - |
| EMT50HDP | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,7 | - | AYEM1904A | AYEM2330A | - | - | - |
| EMT6144Z | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM2615A | AYEM2022A | AYEM5529A | - | - |
| EMT6160Z | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM3192A | AYEM2029A | AYEM5530A | - | - |
| EMT6170Z | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM3207A | AYEM2023A | AYEM5530A | - | - |
| NEK6170Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 178 | 170x70 | 10,4 | - | AYEM2610A | AYEM2007A | AYEM5529A | - | - |
| NEK6187Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11 | - | AYEM2611A | AYEM2025A | AYEM5530A | - | - |
| NEU6187Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 163 | 170x70 | 10,5 | - | AYEM1899A | AYEM2024A | AYEM5529A | - | - |
| NEK6210Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11 | - | AYEM2617A | AYEM2025A | AYEM5530A | - | - |
| NEU6210Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10,6 | - | AYEM2616A | AYEM2634A | AYEM5538A | - | - |
| NEU6212Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11,2 | - | AYEM1901A | AYEM2031A | AYEM5530A | - | - |
| NEK6212Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,2 | - | AYEM2612A | AYEM2031A | AYEM5531A | - | - |
| NEK6214Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | AYEM5013A | AYEM2622A | AYEM2008A | AYEM5531A | - | - |
| NT6215Z | C/V | CSIR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM2619A | AYEM2009A | AYEM3152A | - | - |
| NT6217Z (*) | C/V | CSIR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM2618A | AYEM2027A | AYEM5591A | - | - |
| NJ6220Z (*) | C/V | CSIR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 265 | 224 | 180 | 203x122 | 20,5 | AYEM5012A | AYEM1906A | AYEM2350A | AYEM5505A | - | - |
| NT6220Z | C/V | CSIR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17,2 | AYEM5013A | AYEM2621A | AYEM2027A | AYEM5591A | - | AYEM2336A |
| NJ6226Z (*) | C/V | CSR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 253 | 224 | 180 | 203x122 | 19,8 | AYEM5012A | AYEM2603A | AYEM2011A | AYEM5533A | AYEM5595A | - |
| 400V - 3Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NJ6226ZX | C/V | - | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 265 | 224 | 180 | 203x122 | 20,2 | AYEM5012A | Interne | - | - | - | - |

(*) Compresseurs disponibles avec vannes Rotolock voir page 1-53



PRODUITS CONTRACTUELLES
 ECHANGEURS
 COFFRETS ELECTRIQUES
 COMPOSANTS
 TUYAUTERIE
 ENTRETIEN
 CHAMBRES FROIDES
 ENREGISTREMENT

COMPRESSEURS HERMÉTIQUES À PISTONS

Fournis avec tubes à braser

(1) Type de détente : C = Capillaire - V = Détendeur thermostatique

Ces compresseurs nécessitent un refroidissement par ventilation forcée.

Application basse température

| Modèle | (1) | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter | Protecteur | Relais | Condensateur | | Boîtier électrique complet |
|--------------------------|-----|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage | Permanent | |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMT2117GK | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM1907A | AYEM2021A | AYEM5529A | - | - |
| EMT2121GK | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM2615A | AYEM2022A | AYEM5529A | - | - |
| NEK2125GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 178 | 170x70 | 10,4 | - | AYEM2610A | AYEM2033A | AYEM5530A | - | - |
| NEK2134GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11 | - | AYEM2611A | AYEM2025A | AYEM5530A | - | - |
| U2140GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10,6 | - | AYEM1909A | AYEM2042A | AYEM5538A | - | - |
| NT2168GK | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM2635A | AYEM2011A | AYEM5505A | AYEM5410A | - |
| NEK2150GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | AYEM5013A | AYEM2609A | AYEM2031A | AYEM5531A | - | - |
| NEU2155GK | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,1 | - | AYEM1901A | AYEM2634A | AYEM5538A | - | - |
| NEU2168GK | C/V | CSR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 206 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | AYEM5013A | AYEM2623A | AYEM2350A | AYEM5505A | AYEM5411A | AYEM2338A |
| NT2178GK (*) | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM2625A | AYEM2011A | AYEM5505A | AYEM5410A | - |
| NT2178GK | C/V | CSIR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 220 | 274 | 186 | 178x114 | 17 | AYEM5013A | AYEM2625A | AYEM2013A | AYEM5505A | AYEM5410A | AYEM2332A |
| NT2180GK | C/V | CSR | 0,45 | 3/8" | 1/4" | 234 | 274 | 186 | 178x114 | 17,4 | AYEM5013A | AYEM2627A | AYEM2350A | AYEM5506A | AYEM5595A | AYEM2335A |
| NJ2212GK (*) | C/V | CSR | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 21,5 | AYEM5012A | Interne | AYEM1028A | AYEM5505A | AYEM5409A | - |
| NT2212GK (*) | C/V | CSR | 0,65 | 3/8" | 1/4" | 250 | 254 | 179 | 178x114 | 18,3 | AYEM5013A | Interne | AYEM2045A | AYEM5505A | AYEM5409A | - |
| 400V - 3Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NJ2212GS (*) | C/V | - | 0,75 | 1/2" | 5/16" | 277 | 224 | 180 | 203x122 | 20,4 | AYEM5012A | - | - | - | - | - |

(*) Compresseurs disponibles avec vannes Rotolock voir page 1-53

Application basse température

| Modèle | Type de détente | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter | Protecteur | Relais | Condensateur | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage | Permanent |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMY3109Z | C/V | RSCR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 158 | 228 | 163 | 170x70 | 7,5 | - | AYEM1891A | AYEM2330A | - | AYEM5593A |
| EMY311Z | C/V | RSCR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 158 | 228 | 163 | 170x70 | 7,5 | - | AYEM3204A | AYEM2330A | - | AYEM5593A |
| EMY315Z | C/V | RSCR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 158 | 228 | 163 | 170x70 | 7,6 | - | - | AYEM2330A | - | AYEM5593A |
| NEK1118Z | C/V | RSCR | 0,35 | 1/4" | 3/16" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10,7 | - | - | AYEM2330A | - | AYEM5594A |
| NE2121Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10,9 | - | AYEM1895A | AYEM2636A | - | - |
| NE1130Z | C/V | RSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10,9 | - | AYEM1896A | AYEM2636A | - | - |
| NEU4130Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 10 | - | AYEM1897A | AYEM2636A | - | - |
| NEK2140Z | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11,6 | - | AYEM1898A | AYEM2001A | - | - |

COMPRESSEURS HERMÉTIQUES À PISTONS

Fournis avec tubes à braser.

Type de détente : C = Capillaire - V = Détendeur thermostatique

Ces compresseurs nécessitent un refroidissement par ventilation forcée.

Application moyenne-haute température

| Modèle | Type de détente | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | Poids (kg) | Résistance Carter Code | Protecteur Code | Relais Code | Condensateur | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | | | | | Fixation pieds | Démarrage Code | Permanent Code |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMT6144U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 7,9 | - | AYEM2054A | AYEM2021A | AYEM5529A | - |
| EMT6152U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 7,9 | - | - | AYEM2022A | AYEM5529A | - |
| EMT6165U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 8 | - | AYEM3192A | AYEM2017A | AYEM5538A | - |
| NEK6165U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 188 | 199 | 162 | 170x70 | 10,3 | - | AYEM2610A | AYEM2025A | AYEM5529A | - |
| EMX6181U | C/V | CSIR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,3 | - | - | AYEM2048A | AYEM5529A | - |
| NEK6181U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 188 | 199 | 162 | 170x70 | 10,3 | - | AYEM2610A | AYEM2025A | AYEM5529A | - |
| EK6210U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 10,8 | - | - | AYEM2025A | AYEM1034A | - |
| NEU6210U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 11,3 | - | - | - | AYEM1034A | - |
| EMX6210U | C/V | CSIR | 150 | 6,1 | 6,1 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,7 | - | - | AYEM2048A | AYEM5538A | - |
| NEU6212U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 11,5 | - | - | AYEM2031A | AYEM1034A | - |
| NEU6212U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 12 | - | AYEM2069A | AYEM1979A | AYEM3151A | - |
| NEK6213U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 11,4 | - | AYEM2613A | AYEM2026A | AYEM1034A | - |
| NEU6214U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 11,4 | - | - | AYEM2634A | AYEM1034A | - |
| NEU6214U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 11,9 | - | - | - | AYEM3151A | - |
| NEU6217U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 11,8 | - | - | - | AYEM5532A | - |
| NEU6220U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 11,8 | - | - | AYEM2043A | AYEM5505A | AYEM5595A |
| NT6220U | C/V | CSR | 180 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 17 | - | - | AYEM2012A | - | AYEM5410A |
| NT6220U | C/V | CSIR | 180 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 16,5 | - | - | - | - | - |
| NT6222U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 17,1 | - | - | AYEM2012A | - | AYEM5410A |
| NT6222U | C/V | CSIR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 16,6 | - | - | - | - | - |
| NT6224U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 17,7 | - | - | AYEM2043A | AYEM1024A | AYEM5409A |
| NT6230U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 234 | 226 | 176 | 203x122 | 18,2 | - | AYEM1901A | AYEM2350A | AYEM5506A | AYEM5409A |
| 400V - 3Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| NJX6244US | C/V | CSR | 750 | 12,7 | 8 | 277 | 223 | 179 | 203x122 | 21,9 | - | - | - | - | - |

Application moyenne-haute température

| Modèle | Type de détente | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | Poids (kg) | Résistance Carter Code | Protecteur Code | Relais Code | Condensateur | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | | | | | Fixation pieds | Démarrage Code | Permanent Code |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMU5125Y | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 158 | 228 | 163 | 170x70 | 7 | - | AYEM2072A | AYEM2052A | - | - |
| EMU5132Y | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,4 | - | AYEM2073A | AYEM2052A | - | - |
| EMT45CDP | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,7 | - | AYEM2074A | AYEM2330A | - | - |
| EMT6144Y | C/V | CSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,8 | - | AYEM2066A | AYEM2021A | AYEM5529A | - |
| NEK6160Y | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 178 | 170x70 | 10,6 | - | AYEM2610A | AYEM2007A | AYEM5529A | - |
| NEK6170Y | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 187 | 242 | 178 | 170x70 | 10,6 | - | AYEM2610A | AYEM2007A | AYEM5529A | - |
| NEK6187Y | C/V | CSIR | 0,35 | 5/16" | 1/4" | 200 | 242 | 178 | 170x70 | 11 | - | AYEM2617A | AYEM2053A | AYEM5530A | - |



COMPRESSEURS HERMÉTIQUES À PISTONS

Fournis avec tubes à braser.

Type de détente : C = Capillaire - V = Détendeur thermostatique

Ces compresseurs nécessitent un refroidissement par ventilation forcée.

Application basse température

| Modèle | Type de détente | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter Code | Protecteur Code | Relais Code | Condensateur | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage Code | Permanent Code |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMT2117U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 7,9 | - | AYEM2641A | AYEM2021A | AYEM5529A | - |
| EMC3119U | C/V | RSCR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,5 | - | - | - | - | AYEM5597A |
| EMC3121U | C/V | RSCR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,5 | - | AYEM2644A | AYEM2330A | - | AYEM5597A |
| EMT2121U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 7,9 | - | - | AYEM2021A | AYEM5529A | - |
| EMT2125U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 166 | 184 | 155 | 170x70 | 8 | - | - | AYEM2029A | AYEM1034A | - |
| EMC3125U | C/V | RSCR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,4 | - | - | - | - | AYEM5597A |
| EMT2130U | C/V | CSIR | 180 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8 | - | - | AYEM2017A | AYEM1481A | - |
| EMC3130U | C/V | RSCR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,5 | - | AYEM2941A | AYEM2330A | - | AYEM5620A |
| NEK2125U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 188 | 199 | 162 | 170x70 | 10,7 | - | - | AYEM2048A | AYEM1034A | - |
| EMC3134U | C/V | RSCR | 150 | 6,1 | 4,9 | 171 | 184 | 155 | 170x70 | 8,5 | - | - | AYEM2330A | - | AYEM5620A |
| NEK2134U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 10,9 | - | AYEM2611A | AYEM2048A | AYEM1034A | - |
| NEU2140U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 10,7 | - | AYEM2617A | AYEM2017A | AYEM5538A | - |
| NEK2150U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 11,3 | - | - | AYEM2025A | AYEM5538A | - |
| NEU2155U | C/V | CSIR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 11,5 | - | - | AYEM2634A | AYEM5538A | - |
| NEU2155U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 200 | 199 | 162 | 170x70 | 12 | - | - | - | AYEM5536A | - |
| NEK2160U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 12,3 | - | - | AYEM1028A | AYEM3151A | AYEM5411A |
| NEU2168U | C/V | CSR | 350 | 8,1 | 6,1 | 206 | 199 | 162 | 170x70 | 12,3 | - | AYEM2058A | AYEM2043A | AYEM5505A | AYEM5411A |
| NT2160U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 16,9 | - | AYEM2069A | AYEM1028A | AYEM3151A | AYEM5411A |
| NT2170U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 17,2 | - | AYEM2623A | AYEM2049A | AYEM3151A | AYEM5596A |
| NT2170U | C/V | CSIR | 450 | 9,6 | 6,42 | 220 | 226 | 176 | 203x122 | 16,7 | - | AYEM2613A | - | AYEM1471A | - |
| NT2180U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 234 | 226 | 176 | 203x122 | 18,2 | - | - | - | - | AYEM5410A |
| NT2180U | C/V | CSIR | 450 | 9,6 | 6,42 | 234 | 226 | 176 | 203x122 | 17,7 | - | - | - | - | - |
| NT2210U | C/V | CSR | 450 | 9,6 | 6,42 | 234 | 226 | 176 | 203x122 | 18,6 | - | - | AYEM1087A | AYEM5505A | AYEM5595A |
| 400V - 3Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| NJX2215US | C/V | - | 750 | 12,7 | 8 | 277 | 223 | 179 | 203x122 | 21,9 | - | - | - | - | - |

Application basse température

| Modèle | Type de détente | Type de moteur | Vol. huile (dm ³) | Ø | | Dimensions (mm) | | | | Poids (kg) | Résistance Carter Code | Protecteur Code | Relais Code | Condensateur | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|-----|-----|----------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | Aspi | Refoul | Ht | L | P | Fixation pieds | | | | | Démarrage Code | Permanent Code |
| 240V - 1Ph - 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMC40CLT | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,6 | - | AYEM2075A | AYEM2330A | - | - |
| EMX55CLC | C/V | RSIR | 0,18 | 1/4" | 3/16" | 166 | 228 | 163 | 170x70 | 7,7 | - | AYEM2076A | AYEM2330A | - | - |