

BEIJER REF

Deutschland



KÄLTESETS

CO₂-Sets von BEIJER REF

NATURAL REF

CO₂ KÄLTE SET Normalkühlung to -10°C Transkritische Verflüssigungsätze

- SCM AGGREGAT CUBO 2 SMART
- ROLLER LUFTKÜHLER FLACH ODER KUBISCH MIT HEIZUNG
- CAREL ELEKTRONISCHES EXPANNSIONSVENTIL MAX. PS 140 BAR
- CAREL ULTRA CELLA KÜHLSTELLENREGLER MIT RS485
- ULTRA CELLA EVD MODUL INKL. ULTRA CAP
- ULTRA CELLA LEISTUNGSMODUL

AKTUELLE PREISE FINDEN SIE IN UNSEREM WEB-SHOP!

Auslegungskriterien:

SCM: 32°C Umgebung -10°C Verdampfung; Roller: DT1 8K, to -8°C

Inklusiver Fühler und Anschlusskabel mindestens 3 Meter

Maximale Rohrleitungsleitungslänge 20 m



Beispielbild

CO₂ Normalkühlung to -10°C Aggregate mit kubischen Luftkühlern inkl. Abtaung

Art.-Nr.-Set KUBISCH	SCM Aggregat	Kälteleistung Aggregat	Verdampfer Typ	Verdampfer Leistung	E-Ventil + Treiber Typ	Steuerung Typ	Steuerung-Zusatzmodul Typ
RKSF1002G	UMT T 030 MT	2,6 kW	FHVT 602 EC COI	2,7 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1004G	UMT T 045 MT	3,9 kW	FHVT 603 EC COI	4,9 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1006G	UMT T 067 MT	5,5 kW	FHVT 604 EC COI	7,1 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P
RKSF1008G	UMT T 100 MT	8,2 kW	FHVT 613 EC COI	8,0 kW	E2V14CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P

CO₂ Normalkühlung to -10°C Aggregate mit flachen Luftkühlern inkl. Abtaung

Art.-Nr.-Set FLACH	SCM Aggregat	Kälteleistung Aggregat	Verdampfer Typ	Verdampfer Leistung	E-Ventil + Treiber Typ	Steuerung Typ	Steuerung-Zusatzmodul Typ
RKSF1001G	UMT T 030 MT	2,6 kW	DLKT 632 EC COI	3,0 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1003G	UMT T 045 MT	3,9 kW	DLKT 613 EC COI	3,4 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1005G	UMT T 067 MT	5,5 kW	DLKT 633 EC COI	5,0 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P
RKSF1007G	UMT T 100 MT	8,2 kW	DLKT 634 EC COI	7,4 kW	E2V14CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P

Optionen:

Artikel-Nr.	Rabatt	Beschreibung	Abmessungen (B x H x T)	Akustischer Alarm	Spannung
FLER1001A	N	GASSENSOR ELREHA; EGS CO ₂ Set AE + SE	130 x 130 x 75 mm	88 dB	230 V
FXCR0165A	I	PGDEWB0FZK SERVICE TERMINAL	156 x 82 x 31 mm	-	24 V
FACR3202A	I	EVDIS00DE0 CAREL DISPLAY	110 x 70 x 60 mm	-	24 V

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Sets werden ohne Installationsmaterial geliefert!

CO₂ KÄLTE SET Tiefkühlung to -30°C Transkritische Verflüssigungsätze

- SCM AGGREGAT CUBO 2 SMART
- ROLLER LUFTKÜHLER FLACH ODER KUBISCH MIT HEIZUNG
- CAREL ELEKTRONISCHES EXPANNSIONSVENTIL MAX. PS 140 BAR
- CAREL ULTRA CELLA KÜHLSTELLENREGLER MIT RS485
- ULTRA CELLA EVD MODUL INKL. ULTRA CAP
- ULTRA CELLA LEISTUNGSMODUL

AKTUELLE PREISE FINDEN SIE IN UNSEREM WEB-SHOP!

Auslegungskriterien:

SCM: 32°C Umgebung -30°C Verdampfung; Roller: DT1 7K, to -25°C

Inklusiver Fühler und Anschlusskabel mindestens 3 Meter

Maximale Rohrleitungsleitungslänge 20 m



Beispielbild

CO₂ Tiefkühlung to -30°C Aggregate mit kubischen Luftkühlern inkl. Abtaung

Art.-Nr.-Set KUBISCH	SCM Aggregat	Kälteleistung Aggregat	Verdampfer Typ	Verdampfer Leistung	E-Ventil + Treiber Typ	Steuerung Typ	Steuerung-Zusatzmodul Typ
RKSF1014G	UMT T 030 BT	3,34 kW	FHVT 603 EC COI	2,7 kW	E2V05CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1016G	UMT T 045 BT	5,05 kW	FHVT 604 EC COI	4,9 kW	E2V09CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1018G	UMT T 067 BT	6,6 kW	FHVT 614 EC COI	7,1 kW	E2V11CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P

CO₂ Tiefkühlung to -30°C Aggregate mit flachen Luftkühlern inkl. Abtaung

Art.-Nr.-Set FLACH	SCM Aggregat	Kälteleistung Aggregat	Verdampfer Typ	Verdampfer Leistung	E-Ventil + Treiber Typ	Steuerung Typ	Steuerung-Zusatzmodul Typ
RKSF1013G	UMT T 030 BT	3,34 kW	DLKT 633 EC COI	3,0 kW	E2V05CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1015G	UMT T 045 BT	5,05 kW	DLKT 634 EC COI	3,4 kW	E2V09CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	-
RKSF1017G	UMT T 067 BT	6,6 kW	2x DLKT 633 EC COI	5,0 kW	2x E2V05CSFC1 + EVD WM00ENSI00	ULTRACELLA WB000DW0F0	POWER WM00P0003N 1P

Optionen:

Artikel-Nr.	Rabatt	Beschreibung	Abmessungen (B x H x T)	Akustischer Alarm	Spannung
FLER1001A	N	GASSENSOR ELREHA; EGS CO ₂ Set AE + SE	130 x 130 x 75 mm	88 dB	230 V
FXTT1000A	G	PERSONENNOTSCHALTER ECP APE 03	193 x 203 x 79 mm	95 dB	230 V
FXCR0165A	I	PGDEWB0FZK SERVICE TERMINAL	156 x 82 x 31 mm	-	24 V
FACR3202A	I	EVDIS00DE0 CAREL DISPLAY	110 x 70 x 60 mm	-	24 V

BEIJER REF

Deutschland

**BEIJER REF Deutschland
Ihr Partner
für Kälte- und Klimatechnik**

Daran arbeiten wir entsprechend
unseren vier Grundwerten:

- Verbindlich
- Engagiert
- Geradlinig
- Gemeinschaftlich

Nehmen Sie uns beim Wort.

BEIJER REF Deutschland GmbH

Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim
Fon: +49 (0)89 370 67 56 0
info2@beijerref.de
www.beijerref.de

Weitere Informationen über uns, zu
unseren Standorten und Leistungen
sowie unserem **Online-Shop** mit
24 Stunden täglicher Verfügbarkeit
unseres Produktsortiments finden
Sie unter:

www.beijerref.de

