Abbildung 6a ***Kompressorcode***

aCC001

NE K 2 134 GK

SERIE

EM-NB-NE-T-NT-NJ

EFFIZIENZ

M	Erste Generation
K	Zweite Generation
T	Dritte Generation
U	Vierte Generation
Y	Fünfte Generation

ANWENDUNG

1. LBP - LST
2. LBP - HST
3. LBP - LST - Oil Cooler
4. LBP - HST - Oil Cooler
5. HBP-LST oder MBP-LST
6. HBP-HST oder MBP-HST
7. AC
9. MBP/HBP - HST

KÜHLLEISTUNG

Die erste Zahl gibt die Anzahl der den beiden folgenden Zahlen hinzuzufŸgenden Nullen an, um die Nennleistung in kcal/h bei 50 Hz zu erhalten (im Beispiel wird die Leistung 58 kcal/h angezeigt).

KÜHLMITTELTYP UND EVENTUELLE VARIANTEN

A - B - C - D	R12 einphasig
E - F - G	R22 einphasig
K - J - L	R502 einphasig
M - N	R12 dreiphasig
P	R22 dreiphasig
R	Gas recycling
S - T	R502 dreiphasig
U	R290 einphasig
V	R290/R600a einphasig
Y	R600a einphasig
Z - ZH - H	R134a einphasig
ZX	R134a dreiphasig
GE - GF - GG	R407C einphasig
GJ - GK	R404A einphasig
GS	R404A dreiphasig
GP	R407C dreiphasig