

All-White®

Farbe zum Ausbessern von Deckenplatten



Verschmutzte oder durch Wasserränder verfärbte Deckenplatten?
Kein Problem. Dank All-White® erstrahlen Rasterdecken wieder in ursprünglichem Weiß. Einfach und schnell. Spart den Austausch der Platte.


TECHNISCHE DATEN

Produktname	All-White®
Produktnummer	S010157D
Verpackungseinheit	12x400 ml
Abmessungen (LxHxT cm)	21x25x 27
Liefergewicht (kg)	5.53
Liefervolumen (m3)	0,0142
Verschmutzung	N/A

Besondere Merkmale

- Aufrechtsprühend

Gebrauchsanweisung



Behälter vor Gebrauch für mind. 2 Minuten gut schütteln.

Dose aufrecht halten und All-White® auf die betroffenen Deckenplatten sprühen. Sprühfläche auf die zu überdeckenden Stellen beschränken. 30 Minuten trocknen lassen.

HINWEIS: Um den Sprühkopf nicht zu verstopfen, Dose nach Gebrauch mit Sprühkopf nach unten richten und so lange eine Unterlage besprühen, bis nur noch Treibgas austritt.

ACHTUNG: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Immer geeignete Schutzausrüstung tragen.



All-White®
Gefahr
UN1950
Enthält Aceton

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208: Enthält isodecyloxypropyl amine acetate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.