

DE



# PVC-Schlauch

Flexibel, robust und frei von Giften – wir bieten die umfangreichste Modellpalette auf dem Markt.

## TRANSPARENTER ROLLEN 30 m

OPTIONEN		
Größe	Teilenummer	Packungsinhalt
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



SPEZIFIKATIONEN DER TRANSPARENTEN ROLLEN			
Betriebstemperatur	-10°C – 65°C		
Farbe	Transparent		
ID (mm)	1/4"	3/8"	1/2"
Außendurchmesser OD (mm)	6	10	12
Arbeitsdruck (Bar)	10	14	16
Berstdruck (Bar)	5	5	3
Feste Länge (m)	15	15	9
Gewicht (kg)	30	30	30
	2,01	3,00	3,55

## VERSTÄRKTE, TRANSPARENTER ROLLEN (MIT SPIRALVERSTÄRKUNG) 30 m

OPTIONEN		
Größe	Teilenummer	Packungsinhalt
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1




SPEZIFIKATIONEN DER VERSTÄRKTEN ROLLE (MIT SPIRALVERSTÄRKUNG)				
Betriebstemperatur	-10°C – 65°C			
Farbe	Transparent/Schwarz			
ID (mm)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Außendurchmesser OD (mm)	6	10	12	15
Arbeitsdruck (Bar)	10	14	16	20
Berstdruck (Bar)	8	8	6	7
Rollenlänge (m)	24	24	18	21
Gewicht (kg)	30	30	30	30
	2,01	3,00	3,55	5,55

## VERSTÄRKTE, SCHWARZE ROLLEN (MIT SPIRALVERSTÄRKUNG) 30 m

OPTIONEN		
Größe	Teilenummer	Packungsinhalt
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



 Weitere Details finden Sie auf unserer Website [aspenspumps.com/xtra](http://aspenspumps.com/xtra)

Angaben korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung.